

日本環境計測株式会社 MIJ-01用アクセサリ

MIJ01用防水ケース

MIJ-01 Data LoggerのサイズにぴったりなPelican製防水ケースの加工品です。ロガーはネジ2本で内部に固定できます。湿気が入らないようにパージバルブは埋めており、B型シリカゲル1瓶とそれを小分けするジップロックを付属します。現場設置時に開封してください。国内在庫が不安定なのでケースの色は指定頂けません。φ3~5mmが標準サイズ、φ4~7も指定いただけます。

サイズ	幅206×奥行167×高さ90mm (ケーブルグラント含まず。)	
重量	540 g (ロガー455gとの合計995g)	
品番	MIJ01/BOX1120/CG9	ケーブルグラント右側面9個
	MIJ01/BOX1120/CG18	ケーブルグラント右側面9個+左側面9個



上CG9 下CG18



ケーブルグラント部分

MIJ01/防水ケース大

持ち運び前提だとこれが限界のサイズです。MIJ01とMUX32/64が平置きで固定できます。左右壁面の面積もかなりあるので、ケーブルグラントを好きなだけ増設できます。付属品はMIJ01/BOX1120と同様ですが、ケーブルグラントの数はオーダーメイドです。

サイズ	幅339×奥行295×高さ152mm (ケーブルグラント含まず)	
重量	2Kg	
品番	MIJ01/BOX1400/LXX/RXX (XXにはケーブルグラントの数を指定)	

MIJ01/サージプロテクタ内蔵端子台及びプラグコネクタ

センサーとロガーの間に設置し端子台として使用します。同時にセンサーケーブルを伝って来る雷サージからロガーを守るバリスタを組み込んでいます。プラグコネクタを別途準備する必要がありますが、そうすることでセンサーに使うケーブルの芯数をグループ化する事ができ、脱着が簡単になります。

品番	MIJ01/SSTB10	10極
	MIJ01/SSTB30	30極

プラグコネクタ

品番	MSTB2.5-2-5.08/5	2極×5個/パック
	MSTB2.5-3-5.08/5	3極×5個/パック
	MSTB2.5-4-5.08/5	4極×5個/パック
	MSTB2.5-5-5.08/5	5極×5個/パック
	MSTB2.5-6-5.08/5	6極×5個/パック

最大電圧入力	±26V
バリスタ制限電圧	±47V
静電容量	650PF
リーク	0.1 μA@12V、0.01 μA@2V

MIJ01/シャント抵抗

白金(Pt100)、サーミスタなどの温度計時に分圧を目的に使用するシャント抵抗です。10Vレンジの出力を持つセンサーの分圧に使うこともあります。5本セットでの販売です。Vishay製 PTF5610K000AZEBです。

品番	MIJ01/SR10K5P
----	---------------



抵抗値	10K Ohm ±0.05%
容量	1/8W
温度係数	±5ppm/degree
サイズ	φ2.31×6.35mm、両端リード長さ38mm

MIJ01/ACDCアダプタ

AC100~240V入力、DC12V1A出力のACDCアダプタです。壁電源がある場合にEXT POWER INポートに接続して使います。

品番	MIJ01/GF12
入力範囲	AC100-240V 50/60Hz 0.3A
出力範囲	DC12V 1.0A
ケーブル長	約1.4m
サイズ	45×35×25mm(突起部含まず)
ケーブル	バラ先端 点線(短い方) GND 文字(長い方) +



Environmental Measurement Japan



日本環境計測株式会社
〒811-0215
福岡県福岡市東区高美台二丁目52番42号
電話：092-608-6412
FAX：092-985-7844
www.environment.co.jp